

 WESTIN®



W|2 MSG

ÚVOD

Gratulujeme k zakoupení castingového navijáku Westin. Tento model byl vyvinut zkušenými rybáři s důrazem na funkčnost, odolnost a vysoký komfort používání. Jeho nízkoprofilová konstrukce spojuje osvědčená řešení s moderními technologiemi a zajišťuje plynulý, výkonný a stabilní chod mechanismu. Každý naviják Westin je vyroben z kvalitních komponentů, pečlivě vybraných s ohledem na pevnost a dlouhou životnost. Nejdůležitější vlastnosti a výhody produktu jsou uvedeny na obalu a jejich podrobný popis je dostupný na webových stránkách výrobce. Děkujeme, že jste si vybrali značku Westin. Jsme přesvědčení, že vám zakoupený naviják bude spolehlivě sloužit mnoho let.

ZÁRUKA

Kvalita navijáků Westin je potvrzena omezenou zárukou vztahující se na vady materiálu a výrobní vady. Doba záruky činí až 5 let v závislosti na zakoupeném modelu a záručních podmínkách přiložených k produktu. Pokud je poškození způsobeno vadou materiálu nebo výrobní vadou, společnost Westin podle vlastního uvážení provede bezplatnou výměnu produktu. Záruka náleží výhradně původnímu kupujícímu a nevztahuje se na produkty určené ke komerčnímu použití ani na produkty poskytované v rámci půjčoven. Pro potvrzení záruční doby je při uplatnění reklamace nutné předložit doklad o koupi. Navijáky Westin jsou vyvinuty pro použití ve sladké vodě a proto nejsou vhodné pro použití na moři.

PÉČE A MAZÁNÍ

Naviják Westin byl vyroben s důrazem na maximální odolnost. Stejně jako každý přesný mechanismus však vyžaduje správnou péči, která pomůže zachovat jeho hladký chod a plnou funkčnost po dlouhou dobu.

Po každém použití naviják očistěte teplou čistou vodou s přidavkem jemného mýdla, abyste odstranili nahromaděné usazeniny soli a minerálů.

Naviják nečistěte tlakovou vodou, protože silný proud může zatlačit sůl, písek a další nečistoty dovnitř mechanismu. Po umytí důkladně odstraňte přebytečnou vlhkost a poté naneste malé množství vhodného maziva na odkryté části.

Naviják skladujte na chladném a suchém místě. Neukládejte jej do těsně uzavřeného plastového sáčku, protože se v něm může hromadit vlhkost vzniklá kondenzací.

Pravidelně kontrolujte stav navijáku a dotahujte uvolněné šrouby a upevňovací prvky. V závislosti na intenzitě používání se doporučuje provést kompletní technickou kontrolu nejméně jednou za sezonu.



Pokud dojde ke splétání vlasce nebo šňůry na začátku náhozu, upravte magnetický brzdný systém.

Pokud dojde ke splétání vlasce nebo šňůry na konci náhozu, upravte mechanickou brzdru.



TIPY PRO NAHAZOVÁNÍ

Kontrola nadměrných otáček cívky, které mohou vést ke splétání vlasce nebo šňůry, je poměrně jednoduchá, viz diagram níže. Problémy objevující se na začátku náhozu je nejlépeší omezit pomocí magnetického brzdného systému Westin.

Pokud dochází ke splétání vlasce nebo šňůry na konci náhozu, upravte kolečko mechanické brzdy.


REGULACE TŘENÍ CÍVKY

Kolečko mechanické brzdy slouží k regulaci odporu cívky.

Příliš velký odpor omezuje délku náhozu, zatímco příliš malý odpor může způsobit nadměrné otáčení cívky a splétání vlasce nebo šňůry.

Pro zvýšení odporu otočte kolečkem po směru hodinových ručiček. Otočením opačným směrem odpor snížíte.

Optimální nastavení závisí na typu a hmotnosti nástrahy a na průměru použitého vlasce nebo šňůry.



6-PINOVÝ ODSTŘEDIVÝ BRZDNÝ SYSTÉM

Odstředivý brzdný systém Westin využívá šest malých závaží umístěných na straně bočního krytu navijáku.

Charakteristiku náhozu lze snadno přizpůsobit zapnutím nebo vypnutím jednotlivých brzdných závaží v libovolné konfiguraci.

Pro přístup k závažím použijte přepínač umístěný pod bočním krytem navijáku. Podrobné informace najdete v části „Sejmutí bočního krytu“.

Pro zapnutí brzdného závaží jej posuňte směrem ven, ke kraji cívky, dokud nepřejde přes vnitřní zajišťovací výstupky.

Pro vypnutí posuňte závaží směrem dovnitř, dokud nebude zajištěno výstupky.



Fairpoint Outdoors A/S,
Gydevang 4
3450 Allerød,
Denmark